



Unsere Hardware-Angebote



Preisgekrönt mit dem begehrten if-Award für Produktdesign

Neovo P-17 17" TFT **Sonderpreis** **EUR 390,--**

schwarz/hellgrau; Antireflex-Schutzscheibe mit NeoV Glastechnologie; Auflösung max.: 1280*1024; Pixelabstand: 0,264 mm; Helligkeit: 300 cd/m²; Kontrastverhältnis: 500:1; Reaktionszeit: 4 ms; Eingangssignal: VGA analog, DVI digital; USB-Port (1x Upstream, 4x Downstream); 3D Lautsprecher und Subwoofer; 100 mm VESA Aufnahme/Wandhalterung
Abmessungen in cm (BxHxT): 40,2 x 39,3 x 18,8 (3 Jahre Garantie)



Klein und handlich

Metrologic MS-5145 Eclipse USB **EUR 220,--**

Schwarzer Handlaserscanner mit USB Anschluss. Ausgestattet mit der Code Gate-Technologie, kann der EclipseTM auch kleinste Barcodes leicht einlesen und die Datenübertragung per Knopfdruck durchführen.



Er druckt, faxt, kopiert und scannt – alles in Farbe,
ideal für die winIPRO Dokumentenverwaltung

HP OfficeJet 6310 All-in-One **EUR 295,--**

Der HP Officejet 6310 All-in-One eignet sich auch zur Produktion hochwertiger Marketingmaterialien und Broschüren und lässt sich mit verschiedenen Druckmedien füttern. Die automatische Dokumentenzuführung fasst dabei bis zu 35 Seiten. Für PC-unabhängiges Faxen in Schwarzweiß oder Farbe sorgt ein integriertes 33,6 Kbps-Modem. Durch die integrierte Ethernet-Schnittstelle lässt sich das Gerät auch problemlos in kleinen Netzwerken einsetzen.



Leistungsstark und komfortabel,
ideal für die winIPRO Dokumentenverwaltung

HP LaserJet 3055 **Sonderpreis** **EUR 410,--**

Genießen Sie volle Funktionalität mit dem kompakten HP LaserJet 3055All-in-One. Dieses vielseitige und zuverlässige Gerät ermöglicht die schnelle Erstellung professioneller Dokumente mit umfassenden Druck-, Fax-, Scan- und Kopierfunktionen sowie Netzwerkeinbindung.



Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS RS 800 VA BR800I USV **EUR 250,--**

Die Back-UPS RS Serie bietet fortschrittlichen Schutz Ihrer Daten im Fall eines Stromausfalls. Automatic Voltage Regulation (AVR) Technologie hält die Ausgangsspannung im sicheren Bereich ohne Verwendung der Batterie, wodurch die Batterielebensdauer und Laufzeit verlängert wird.

Audible Alarms, automatischer Selbsttest, Automatic Shutdown, Automatic Voltage Regulation (AVR); Anzeige für Probleme bei der Verkabelung; einfache Wiederherstellung nach Überlast, Hot-Swap-Batterien, intelligente Batterieverwaltung; Blitz- und Überspannungsschutz, Überlastanzeige; Anzeige für den Batteriewechsel; rücksetzbarer Unterbrecher, Status-LED-Anzeige; Transformatorblock-Abstände; sicheres u. ordnungsgemäßes Herunterfahren ohne Benutzereingriff; USB-Anschlussmöglichkeiten; vom Benutzer ersetzbare Batterien; Ausgangsleistung 800 VA/540 Watt; Überbrückungszeit bei 50 % Last: 17 Minuten; Überbrückungszeit bei 100 % Last: 5 Minuten; nominelle Ausgangsspannung 230 V.